

Delock USB 3.1 Gen 2 Soporte de ranura con 2 x puertos USB Type-C™

Descripción

Con este soporte de ranura de Delock, una PC puede extenderse con dos puertos USB Type-C™. En cada puerto están disponibles máx. 20 V / 3 A y una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gbps.



Especificación técnica

- Conectores:
 - interno: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) clave A macho
 - externo: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
- Voltaje: máx. 20 V
- Actual: máx. 3 A
- Color del cable: negro
- Longitud del cable: aprox. 50 cm

Requisitos del sistema

- PC con una ranura libre
- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Placa base con dos puertos USB clave A hembra disponible

Contenido del paquete

- Abrazadera posterior

Número de elemento 89935

EAN: 4043619899357

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Image



General	
Factor de forma:	perfil bajo
Especificación técnica:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Externo:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra 4 x DB9 RS-232 serie macho 1 x DB44
Interno:	1 x SATA de 15 contactos macho 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clave A macho
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	WCH384L
Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Puente:	8 x
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Voltaje:	Los voltajes de 5 V o 12 V se pueden establecer individualmente para cada puerto a través del puente (contacto 1 o 9)
UART:	16C950
Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Color del cable:	negro
Longitud del cable:	50 cm 25 cm
Acabado de los pines:	chapado en oro
Tipo de tornillo:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard low profile
Longitud:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Color:	verde