

Delock USB 3.1 Gen 2 Spårfäste med 2 x USB Type-C™-portar

Beskrivning

Med spårfästet från Delock kan en PC utökas med två USB Type-C™-portar. Vid varje port finns max. 20 V / 3 A och en dataöverföringshastighet på upp till 10 Gbps.



USB 3.1 Gen 2 Key A connector

Specifikationer

- Anslutning:
intern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) nyckel A hane
extern: 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
- Spänning: max. 20 V
- Ström: max. 3 A
- Kabelfärg: svart
- Kabellängd: ca 50 cm

Systemkrav

- PC med en ledig plats
- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Moderkort med två lediga USB Key A hona-uttag

Paketets innehåll

- Bakre konsol

Artikelnummer 89935

EAN: 4043619899357

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Bilder



General	
Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Extern:	2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, hona 4 x seriell RS-232 DB9, hane 1 x DB44
Intern:	1 x SATA 15-stifts hane 1 x PCI Express x1, V1.1 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A hane
Technical characteristics	
Kringkretsar:	WCH384L
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Hoppare:	8 x
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Spänning:	5 V eller 12 V spänning kan ställas in individuellt för varje port med hjälp av bygel (stift 1 eller 9)
UART:	16C950
Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Kabelfärg:	svart
Kabellängd:	50 cm 25 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	standard low profile
Längd:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Färg:	grön