

Delock Κάρτα PCI Express προς 4 x σειριακή RS-232 με παροχή τάσης

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά τέσσερις σειριακές υποδοχές. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν προαιρετικά να τροφοδοτούνται με τάση 5 V ή 12 V.

Συσκευή Χαμηλής Κατανόμης

Χρησιμοποιώντας το bracket χαμηλού προφίλ που συμπεριλαμβάνεται, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε ένα Mini-PC.



-40°C  +85°C

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: εξωτερικά: 1 x DB44 θηλυκό καλώδιο σύνδεσης: αρσενικό DB44 > 4 x αρσενικό σειριακό RS-232 DB9 εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V1.1 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
- Chipset: WCH384L
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 460,8 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databits: 4, 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Ισοτιμία: ομοιόμορφη, παράξενη, καμία, σημείου, κενού
- Έλεγχος ροής: καμία, υλισμικό RTS / CTS, λογισμικό XON / XOFF
- Συμβατό με 16C950 UART
- Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
- Σήματα: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 35 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 1 καλώδιο σειριακής σύνδεσης
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 89938



EAN: 4043619899388

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες



General	
Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11
Slot:	PCIe
Interface	
Εξωτερικά:	4 x σειριακό αρσενικό RS-232 DB9 1 x DB44
Εσωτερικός:	1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό 1 x PCI Express x1, V1.1
Technical characteristics	
Chipset:	WCH384L
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s 4 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	4 x 256 Byte
Βραχυκυκλωτήρας:	8 x
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Maximum current:	2 A
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Τάση:	Η τάση 5 V ή 12 V μπορεί να ρυθμίζεται μεμονωμένα για κάθε θύρα μέσω του διακλαδωτή (Πείρος 1 ή 9)
UART:	16C950
Data bits:	4, 5, 6, 7, 8
Physical characteristics	
Cable type:	UL AWM Style 2464 30 AWG 80 °C 300 V VW-1
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	25 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Slot bracket:	low profile standard
Μήκος:	94.3 mm
Width:	63.3 mm
Height:	14,0 mm
Χρώμα:	πράσινο