# Delock Adaptateur SMA femelle à RP-SMA femelle à montage sur panneau 10 GHz

## Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.

**N° produit 89957**

EAN: 4043619899579

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SMA femelle >
  1 x RP-SMA femelle sur cloison
- Boitier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 10 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (Lxl) : env. 17,3 x 16,0 mm

## Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou RP-SMA libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Contenu de l’emballage

- Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x SMA femelle |
| Connecteur 2: | 1 x RP-SMA femelle cloison |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 10 GHz |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Matériau du boîtier : | Cuivre plaqué or |
| Longueur: | 17,3 mm |
| Width: | 16,0 mm |
| Thread type: | 1/4" - 36 UNS - 2A |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.