

Delock Karta PCI Express x16 na 2 x interní NVMe M.2 Key M

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o dva sloty M.2. Mohou být připojeny až dva M.2 SSD disky ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Díky velkému chladiči a ventilátoru na desce je zaručeno dostatečné chlazení modulů M.2.

M.2 NVMe



Specifikace

- Konektor:
interní:
2 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustranných modulů
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný (jeden slot)
- 1 x 40 mm ventilátor pro aktivní chlazení modulů M.2
- 1 x Chladič
- 2 x LED indikující
- Rozměry chladič (DxŠxV): cca. 202 x 95 x 8 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s ventilátorem
- Chladič
- M.2 Montážní materiál
- Šroubovák
- 3 x samolepící tepelná podložka
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 89961

EAN: 4043619899616

Země původu: China

Balení: Box



Příslušenství



**General**

Funkce :	NVM Express (NVMe) Možnost bootování
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Interní:	1 x PCI Express x16, V3.0 2 x 67 pin M.2 key M slot
----------	--------------------------------------------------------

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM2824
------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------