

Delock Κάρτα PCI Express x16 προς 2 x εσωτερικούς NVMe M.2 κλειδιού M

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν μέχρι και δύο M.2 SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Με τη βοήθεια του αποδέκτη θερμότητας και του ανεμιστήρα, εγγυάται επαρκή ψύξη των μονάδων M.2.

M.2 NVMe

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: εσωτερικά:
2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM2824
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Προστατεύσιμο (μια υποδοχή)
- 1 x 40 χιλ. ανεμιστήρας για ενεργή ψύξη των μονάδων M.2
- 1 x Απαγωγέας θερμότητας
- 2 x Ένδειξη LED
- Διαστάσεις απαγωγέας θερμότητας (ΜxΠxΥ): περ. 202 x 95 x 8 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.17 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express με ανεμιστήρα
- Απαγωγέας θερμότητας
- M.2 Υλικό στερέωσης
- Κατσαβίδι
- 3 x αυτοκόλλητα θερμικά μαξιλαράκια
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 89961

EAN: 4043619899616

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία





Εικόνες





General	
Funkcija:	NVM Express (NVMe) Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 ili noviji
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
Interface	
Unutarnji:	1 x PCI Express x16, V3.0 2 x 67 pin M.2 key M slot
Technical characteristics	
Skup čipova:	Asmedia ASM2824
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard