# Delock Adaptador RP-SMA macho a RP-SMA macho 90° 3 GHz

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.

**Número de elemento 89962**

EAN: 4043619899623

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x macho RP-SMA >
  1 x macho RP-SMA 90°
- Carcasa: latón bañado en oro
- Rosca interior: 1/4 UNS-2B
- Intervalo de frecuencias: 3 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LAxAN): aprox. 17,5 x 17,5 mm

## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector RP-SMA disponible

## Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Adaptador

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x macho RP-SMA |
| Conector 2 : | 1 x macho RP-SMA 90° |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 3 GHz |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa: | Latón bañado en oro |
| Longitud: | 17,5 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Thread type: | 1/4 36UNS-2B |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.