Delock Adaptateur SMA femelle à RP-SMA femelle 3 GHz

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.

N° produit 89992

EAN: 4043619899920

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SMA femelle >
  1 x RP-SMA femelle
- Boitier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 3 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxP) : env. 17,33 x 7,00 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou RP-SMA libre

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x RP-SMA femelle
Connecteur 2:	1 x SMA femelle

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Cuivre plaqué or
Longueur:	17,33 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.