Delock Adattatore SMA femmina per RP-SMA femmina 3 GHz

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di componenti di tecnologia di radiofrequenza.

Articolo n. 89992

EAN: 4043619899920

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettori:
  1 x SMA femmina >
  1 x RP-SMA femmina
- Custodia: ottone placcato oro
- Tipo di filettatura: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gamma di frequenza: 3 GHz
- Impedenza: 50 Ohm
- Temperatura di esercizio: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensions (LxD): ca. 17.33 x 7.00 mm

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta SMA o RP-SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

Connettore 1:	1 x RP-SMA femmina
Connettore 2:	1 x SMA femmina

Technical characteristics

Frequency range:	3 GHz
Temperatura di esercizio:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Materiale custodia:	Ottone placcato oro
Lunghezza:	17,33 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.