Delock TNC mâle à sertir RG-174 / RG-316 avec manchon rétractable correspondant

Description

Ce connecteur mâle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.

N° produit 90015

EAN: 4043619900152

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x TNC mâle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boitier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 1 GHz
- Dimensions (LxlxH) :
  Connecteur : env. 23,8 x 14,4 x 14,4 mm
  Gaine thermorétractable : env. 25 x 6 x 6 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- HF Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Interface

connecteur :	1 x TNC mâle

Technical characteristics

Frequency range:	1 GHz
Impédance s:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Laiton plaqué nickel
Diameter:	14,4 mm
Longueur:	23,8 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.