Delock BNC femmina per crimpare RG-6 con tubo termoretraibile adatto

Descrizione

Questo connettore femmina Delock con tubo termoretraibile corrispondente è adatto al collegamento di componenti della tecnologia a radiofrequenza.

Articolo n. 90029

EAN: 4043619900299

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Specifiche

- Connettore: 1 x BNC femmina per crimpatura
- Tipo di cavo: RG-6
- Custodia: ottone nichelato
- Impedenza: 75 Ohm
- Gamma di frequenza: DC - 500 MHz
- Dimensioni (LxPxA):
  Connettore: ca. 30 x 11 x 11 mm
  Tubo termoretraibile: ca. 25 x 12 x 12 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura

Contenuto della confezione

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- 5 x HF Adattatore

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Interface

connector:	1 x BNC femmina

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impedance:	75 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG6
Material body:	Ottone nichelato
Diameter:	11 m
Lunghezza:	30 mm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.