# Delock F mâle à sertir RG-6 avec manchon rétractable correspondant

## Description

Ce connecteur mâle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.

5 x

**N° produit 90033**

EAN: 4043619900336

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Poly bag

## Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x F mâle pour sertissage
- Type de câble : RG-6
- Boitier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 75 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 500 MHz
- Dimensions (LxlxH) :
  Connecteur : env. 21 x 11 x 11 mm
  Gaine thermorétractable : env. 25 x 12 x 12 mm

## Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

## Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- 5 x HF Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Interface

| | |
|---|---|
| connecteur : | 1 x F mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 500 MHz |
| Impédance s: | 75 Ohm |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| For cable diameter from to: | RG6 |
| Material body: | Laiton plaqué nickel |
| Diameter: | 11 m |
| Longueur: | 21 mm |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.