



# Delock PCI Express Karta na 2 x Sériový RS-422/485 s ochranou 15 kV ESD

## Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí sériové porty RS-422/485. Zařízení jako skenery, převodníky protokolu, POS systémy, infra -, IoT - zařízení atd. , mohou být používány v různých režimech.

Tato karta PCIe podporuje 2- a 4-vodičový provoz na obou spojeních pro zařízení RS-422 a RS-485. Kromě toho lze případně aktivovat integrované koncové rezistory, a tak zamezit nežádoucí interferenci signálů.



## Nastavení RS-422 nebo RS-485

Tato nastavení lze změnit můstky na kartě PCIe a poskytují režimy provozu Auto Detect, RS-422 a RS-485 4-vodičový full duplex a RS-485 2-vodičový half duplex.

## Low Profile

Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.

## Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x DB44 samice  
připojovací kabel: DB44 samec > 2 x sériový RS-422/485 DB9 samec  
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: MaxLinear XR17V352, SP3078E
- Rychlost přenosu dat 1 Mbps
- FIFO: 256 byte
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Datový bit: 5, 6, 7, 8
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku: XON / XOFF, RTS / DTR, CTS / DSR
- RS-485 automatické half duplex řízení datového toku
- Ochrana na rozpojené, zkratované nebo přerušené vstupní linky
- Stavové LED: TX, RX
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny (HBM)
- ±15 kV IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge
- ±8 kV IEC 61000-4-2 Contact Discharge
- I/O adresy a IRQ přiděluje BIOS
- Volitelný zakončovací odpor, 120 Ohm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volným PCI Express slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 sériový propojovací kabel
- Záslepka do slotu
- 4 x jumper
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka


## Číslo produktu 90048

EAN: 4043619900480

Země původu: China

Balení: Box

Příslušenství





General	
Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Externí:	2 x serial RS-232 DB9 Plug
Interní:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Chipsetem:	MaxLinear XR17V352
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Jumper:	6 x
Signal transmission:	Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
UART:	16C550
Physical characteristics	
Slot bracket:	low profile standard
Barva:	černá