
Delock PCI Express x16 kártya - 4 x belső NVMe M.2 Key M hűtőbordával - elágazás

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya négy M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépét. Akár négy M.2 SSD csatlakoztatható az alábbi formátumokban: 2280, 2260, 2242 és 2230. A nagy hűtőbordáknak köszönhetően az M.2 modulok megfelelő hűtése garantált.

PCIe elágazás
A kártya használatához az alaplap PCIe elágazásával kell elválasztani a PCIe jelet sorban a többi port használatához.



Tételszám 90054

EAN: 4043619900541

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Megjegyzés

PCIe elválasztás nélkül csak a kártya első M.2 csatlakozónyílása használható.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  belső:
  4 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
  1 x PCI Express x16, V4.0
- Csatolófelület: PCIe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- 4 x LED jelzőfény
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Méretek hűtőborda (HxSzxM): kb. 134 x 93 x 10 mm

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.8 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel
- Alaplap és BIOS PCIe elválasztási támogatással


A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Hűtőborda
- M.2 rögzítőanyag
- Használati utasítás

Képek








© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).