


Delock Karta PCI Express x16 na 4 x interní NVMe M.2 Key M - Low Profile

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšíří PC o čtyři sloty M.2. Lze připojit až čtyři SSD M.2 ve formátu 2280, 2260 a 2242 .

PCIe karta Delock M.2 pro hry a server

Zejména pro herní a serverovou řadu je tato karta ideálně uzpůsobena pro rozšíření stávajícího systému o čtyři rychlé sloty M.2 NVMe. Lze používat všechny sloty současně.



Číslo produktu 90078

EAN: 4043619900787

Země původu: China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
interní:
4 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: Broadcom PEX8747
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Podporuje S.M.A.R.T.
- 1 x 37 mm ventilátor
- 1 x Chladič
- 6 x LED indikující


Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.8 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express s ventilátorem
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Server 2019
LED indikátor:	6 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Interní:	4 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x16, V3.0
----------	---

Technical characteristics

Chipsetem:	Broadcom PEX8747
------------	------------------