

Delock Micro USB čtečka čárových kódů 1D pro Android - Line scanner

Popis

Tato kompaktní Micro USB čtečka čárových kódů od Delocku může být připojena k volnému portu USB Type Micro-B samici on na smartphonu nebo tabletu Android. Čtečku lze použít bez nutnosti instalace dalšího softwaru a spustí se automaticky. S touto lineární čtečkou čárových kódů laserové třídy 1 a lineárního snímače CMOS, lze všechny běžné typy čárových kódů 1D přesně detekovat automaticky, bez použití skenovacího tlačítka. Navíc tato ruční čtečka čárových kódů dokáže číst čárové kódy zobrazené na displejích a monitorech. Skenér se automaticky přizpůsobí jasů okolního prostředí a zachytí až 650 snímků za sekundu za optimálních světelných podmínek. Ochranná krytka nejen chrání přenosnou čtečku proti prachu, ale může být také pohodlně připevněna k oděvu.



Číslo produktu 90281

EAN: 4043619902811

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ Micro-B OTG samec
- Rozlišení: 0,1 mm
- Spuštění: automatické
- Čtecí vzdálenost: cca. od 35 mm do 280 mm
- Zdroj světla: LED, 625 nm
- Barva světla: viditelná červená LED
- Snímač: lineární snímač CMOS
- Rychlost skenování: až do 650 skenů za sekundu
- Úhel skenování: 41 °
- Okolní jas: max. 100000 Lux
- Vstupní napětí: 5 V
- Spotřeba proudu:
 - v činnosti: max. 100 mA
 - standby režim: max. 55 mA
- Provozní teplota: 0 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)

- Barva: zlatá
- Váha: cca. 6,5 g
- Rozměry (DxŠxV): cca. 28,5 x 17,8 x 18,6 mm
- Skenovací kódy:
 - UPC-A / UPC-E
 - EAN-8 / EAN-13
 - Matrix 2 of 5
 - China Postal Code (Toshiba Code)
 - Industrial 2 of 5
 - Interleaved 2 of 5
 - Codabar
 - Code 11
 - Code 32
 - Standard Code 39
 - Full ASCII Code 39
 - Code 93
 - Code 128
 - EAN / UCC 128
 - MSI Plessey Code
 - UK Plessey Code
 - Telepen Code
 - GS1 Databar
 - IATA Code

Systémové požadavky

- Android od 4.1.1
- Android smartphone nebo tablet s funkcí OTG, HID klávesnicí a volný port USB Typ Micro-B samice

Obsah balení

- Čtečka čárových kódů s krytkou a připínacím klipem
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Typ Micro-B OTG samec
-----------	-----------------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Provozní teplota:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	v činnosti: 100 mA standby režim: 55 mA
Rozlišení:	0,1 mm
Rychlost skenování:	650 skenů za sekundu
Spoušť:	automatické
Čtecí vzdálenost:	35 mm - 280 mm
Zdroj světla:	LED, 625 nm
Snímač:	lineární snímač CMOS

Skenovací kódy:	UPC-A
	UPC-E
	EAN-8
	EAN-13
	Matrix 2 of 5
	China Postal Code (Toshiba Code)
	Industrial 2 of 5
	Interleaved 2 of 5
	Codabar
	Code 11
	Code 32
	Standard Code 39
	Full ASCII Code 39
	Code 93
	Code 128
	MSI Plessey Code
	UK Plessey Code
	Telepen Code
	GS1 Databar
	IATA Code
	EAN / UCC 128
Okolní jas:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	6,5 g
Délka:	28,5 mm
Width:	17,8 mm
Height:	18,6 mm
Barva:	zlatá