

## Delock Kabel antenowy RP-SMA żeński grodzi do MHF® I LK męski 1.13 35 cm długość gwintu 10 mm odporny na zachłapania

### Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

Dzięki wewnętrznemu zamknięciu kabel nadaje się do zastosowań w środowisku silnych drgań i uderzeń.



### Specyfikacja

- Złącze:  
1 x RP-SMA żeński grodzi >  
1 x MHF® I LK męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Długość ze złączami: ok. 35 cm

### Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-SMA bądź MHF® I

### Zawartość opakowania

- Przewód antenowy
- Nakrętka, podkładka

### Numer artykułu 90292

EAN: 4043619902927

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag



### Zdjęcia





|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| General                       |                                    |
| Protection category:          | Odporny na zachlapania             |
| Interface                     |                                    |
| Złącze 1:                     | 1 x Żeńska złączka RP-SMA bulkhead |
| Złącze 2:                     | 1 x MHF® I LK męskie               |
| Technical characteristics     |                                    |
| Impedancja:                   | 50 Ω                               |
| Physical characteristics      |                                    |
| Thread length:                | 10 mm                              |
| Cable category:               | koncentryczny                      |
| Cable type:                   | 1.13                               |
| Cable attenuation:            | 3.20 dB @ 2.4 GHz per meter        |
| Kolor przewodu:               | czarny<br>szary                    |
| Średnica kabla:               | 1.13 mm                            |
| Cable length incl. connector: | 35 cm                              |
| Najmniejszy promień skrętu:   | 4.5 mm                             |