

# Delock PCI Express x8 Karte zu 8 x extern USB Type-C™

## Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht externe USB-C™ Ports. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Die Karte besitzt acht USB Host Controller Chipsätze, welche jeden USB-C™ Anschluss unabhängig ansteuern.



## Spezifikation

- IOI Artikelnummer: U3X8-PCIE8XE104
- Anschlüsse:
  - extern:
    - 8 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  - intern:
    - 1 x PCI Express x8, V2.0
    - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
    - 1 x 4 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Renesas uPD720202
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed 5 Gb/s,
  - Hi-Speed 480 Mb/s,
  - Full-Speed 12 Mb/s,
  - Low-Speed 1.5 Mb/s
- Elektrische Leistung pro Port: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Unterstützt xHCI Spezifikation V1.0
- Unterstützt UASP
- USB Ports mit Schraubanschlüssen (M2 x 0,4)
- Schraubenabstand: 15 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x8 / x16 / x32 Steckplatz

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte

## Artikel-Nr. 90308

EAN: 4043619903085

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: White Box



## Abbildungen



**Allgemein**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Spezifikation:                | USB Type-C™  |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit |

**Schnittstelle**

|         |  |
|---------|--|
| Extern: | 8 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse                                  |
| Intern: | 1 x 4 Pin Stromanschluss<br>1 x SATA 15 Pin Stromanschluss<br>1 x PCI Express x8, V2.0 |

**Technische Eigenschaften**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Chipsatz:          | Renesas uPD720202           |
| Datentransferrate: | USB 3.1 Gen 1 bis zu 5 Gb/s |

**Physikalische Eigenschaften**

|             |          |
|-------------|----------|
| Slotblende: | Standard |
|-------------|----------|