


# Delock SATA de 4 puertos y 1 ranura M.2 para Llave de Tarjeta B PCI Express x4 - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock amplía una PC mediante cuatro puertos SATA internos y una ranura M.2. Se pueden conectar a la tarjeta diferentes dispositivos como SSD, discos duros, unidades de DVD, etc., así como un módulo M.2 en formato 2242 o 2230.



## Especificación técnica

- Conectores:  
interno:  
4 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho  
1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: JMicron JMB585
- 5 x Indicador LED
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Permite el reinicio

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 4 x Cable SATA, longitud aprox. 50 cm
- M.2 material de montaje
- Manual del usuario

## Número de elemento 90396


EAN: 4043619903962

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Image



General	
Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 o superior
Indicador LED:	5 x
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Interface	
Interno:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines 4 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	JMicron JMB585
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s