

Delock Antennenkabel RP-SMA Stecker zu RP-SMA Buchse LMR/CFD300 2 m low loss

Descrizione

Il cavo dell'antenna Delock è adatto a collegare componenti di tecnologia a radiofrequenza.



2 m

Specifiche

- Connettori:
1 x RP-SMA maschio >
1 x RP-SMA femmina
- Impedenza: 50 Ohm
- Tipo di cavo: LMR300
- Tipo di cavo: coassiale
- Attenuazione cavo: 0,31 dB @ 2 GHz per metro
- Diametro cavo: ca. 7,50 mm
- Colore del cavo: nero
- Raggio di curvatura minimo: 75 mm
- Lunghezza con connettori (L): ca. 2 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta RP-SMA disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo antenna



Articolo n. 90464

EAN: 4043619904648

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Immagini



Interface	
Connettore 1:	1 x RP-SMA plug
Connettore 2:	1 x RP-SMA jack
Technical characteristics	
Impedance:	50 Ohm
Physical characteristics	
Cable category:	coassiale
Cable type:	LMR300
Cable colour:	black
Cable length incl. connector:	2 m