

Delock Σαρωτής Barcode με μορφή Δαχτυλιδιού 1D και 2D με 2,4 GHz ή Bluetooth

Περιγραφή

Αυτό το δαχτυλίδι-σαρωτής barcode της Delock μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε ένα PC, laptop ή άμεσα σε ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet. Όλοι οι συνήθεις τύποι 1D και 2D barcode μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώς ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπρόσθετα, ο σαρωτής αναγνωρίζει barcode που εμφανίζονται σε οθόνες και συστήματα παρακολούθησης.

Αυτόματη προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Μικρό και πρακτικό

Αυτό το μικρό δαχτυλίδι-σαρωτής μπορεί πρακτικά να τοποθετηθεί στο δάχτυλο με τον δακτύλιο σύσφιξης, ώστε αυτός που το φορά να μη χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα χέρια του, για παράδειγμα ώστε να κρατήσει ένα κουτί από χαρτόνι. Εξαιτίας της δυνατότητας περιστροφής, ο σαρωτής μπορεί να περιστραφεί και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από δεξιόχειρες και από αριστερόχειρες.

Μετάδοση μέσω Bluetooth, USB ή 2,4 GHz

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται είτε άμεσα μέσω Bluetooth με τη χρήση της συσκευής εξόδου Bluetooth ή μέσω της ζώνης συχνότητας 2,4 GHz με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου κλειδώματος USB. Εναλλακτικά, ο σαρωτής μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Μπαταρία Li-Polymer 380 mAh
- Ανάλυση: 1280 x 800
- Σκανδάλιση: κουμπί σάρωσης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 30 χιλ έως 300 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 4 mil
- Εσωτερική μνήμη: 16 MB
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: γραμμικός αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία κλίσης: 360°
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 10000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 3,3 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
σε λειτουργία: μεγ. 200 mA
σε αναμονή: μεγ. 125 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 60 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 70 °C

Αρ. προϊόντος 90508

EAN: 4043619905089

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία



- Σχετική υγρασία: 5 - 90 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 39 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 35 x 5 x 5 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m
- Bluetooth standard V 4.1
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix
 - Micro PDF417
 - Micro QR
 - PDF417
 - QR Code

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 ή νεότερο
- Πρότυπο Bluetooth 4.1 ή νεότερο
- PC ή laptop με μία ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A port για κλειδωμα
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρπητής Barcode
- Dongle USB 2,4 GHz
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 60 °C
Current consumption:	Betrieb: 200 mA Standby: 125 mA
Διακριτική ικανότητα:	1280 x 800 pixel
Ρυθμός σάρωσης:	100 Scans pro Sekunde
Σκανδάλιση:	κουμπί σάρωσης
Απόσταση ανάγνωσης:	30 mm - 300 mm
Αισθητήρας:	CMOS Bildsensor
Σάρωση κωδικών:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code Micro PDF417 ISBN - 13 Code 39
Supported languages:	German English French Spanish Italian Japanese
Physical characteristics	
Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	μαύρο