

Delock Placă PCI Express x1 la 4 x USB Tip-A extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Descriere scurtă

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi USB 3.2 Gen 1 externe. Pot fi conectate diverse dispozitive USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de cartele, incinte externe etc.

Putere de ieșire de 10 wați per port

Cardul nu necesită alimentare suplimentară și poate furniza 2 A la fiecare port. Astfel, un total de 8 A poate fi atins atunci când sunt utilizate toate porturile.



Nr. 90509

EAN: 4043619905096

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
extern: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Renesas D720201
- Rată de transfer a datelor de până la:
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentare electrică per port: max. 10 wați (5 V / 2 A)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: -10 °C ~ 70 °C
- Umiditate relativă: 10 - 90% (fără condens)


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 3.2 Gen 1
- 1 x șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

External:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A, mamă
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas D720201
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------