Delock PCI Express x1-kort till 4 x extern USB Typ-A hona SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Beskrivning



PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa USB 3.2 Gen 1-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljet osv. kan anslutas.

10 Watt uteffekt per port
Kortet kräver ingen extra strömförsörjning och kan fortfarande mata 2 A på varje port. Sammanlagt kan 8 A uppnås när samtliga portar används.

Artikelnummer 90509

EAN: 4043619905096

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
  extern: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
  intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: Renesas D720201
- Dataöverföringshastighet upp till:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Effekt per port: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Bootbar
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Förvaringstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Relativ luftfuktighet: 10 - 90 % (icke kondensering)

Systemkrav

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

- Linux Kernel 3.18 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 3.2 Gen 1
- 1 x skruv
- Bruksanvisning

Bilder







© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A, hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Kringkretsar:	Renesas D720201

Physical characteristics

Slot bracket:	standard

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.