

# Delock Σαρωτής Barcode 2,4 GHz 1D και 2D με σταθμό σύνδεσης

## Περιγραφή

Αυτός ο σαρωτής barcode της Delock μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε ένα PC ή laptop. Όλοι οι συνηθισμένοι τύποι 1D και 2D barcode μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώς ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπρόσθετα, ο σαρωτής αναγνωρίζει barcode που εμφανίζονται σε οθόνες και συστήματα παρακολούθησης.

## Αυτόματη προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού.

Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

## Σταθμός φόρτισης που λειτουργεί ως διεπαφή

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται μέσω ζώνης συχνότητας 2,4 GHz. Επιπρόσθετα στην φόρτιση του σαρωτή χειρός, ο σταθμός φόρτισης του σαρωτή λειτουργεί επίσης και ως μια διεπαφή 2,4 GHz και συνδέεται στο σύστημα μέσω καλωδίου USB.

Με τη χρήση ενός επιπρόσθετου αντάπτορα καλωδίου, είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού φόρτισης σε ένα smartphone ή tablet.

## Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Μπαταρία Li-Polymer 2000 mAh
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Ανάλυση: μέγ. 640 x 480
- Σκανδάλη: κουμπί σάρωσης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 40 χιλ έως 250 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 5 - 10 mil
- Εύρος:
  - εσωτερικό χώρος: έως και 60 μ.
  - εξωτερικός χώρος: έως και 100 μ.
- Εσωτερική μνήμη: 16 MB
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία σάρωσης: 60 °
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 100000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 3,3 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
  - σε λειτουργία: μεγ. 120 mA
  - σε αναμονή: μεγ. 500 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος:
  - Σαρωτής Barcode: περ. 146 g
  - Βάση φόρτισης: περ. 118 g



## Αρ. προϊόντος 90518

EAN: 4043619905188

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: • White Box



- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Σαρπηής Barcode: περ. 16,5 x 8,2 x 6,5 cm  
Βάση φόρτισης: περ. 12,0 x 9,5 x 8,0 cm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:  
Codabar  
Code 128  
Code 39  
EAN-8 / EAN-13  
ISBN - 13  
Data Matrix  
PDF417  
QR Code

#### Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ή laptop με μια ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A για σταθμό φόρτισης

#### Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σαρπηής Barcode
- Σταθμός φόρτισης USB 2,4 GHz
- Καλώδιο φόρτισης USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

#### Εικόνες





## Technical characteristics

Operating voltage:	3.3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ~ 60 °C
Current consumption:	Betrieb: 120 mA Standby: 500 mA
Διακριτική ικανότητα:	640 x 480
Ρυθμός σάρωσης:	200 Scans pro Sekunde
Σκανδάλιση:	κουμπί σάρωσης
Απόσταση ανάγνωσης:	40 mm - 250 mm
Αισθητήρας:	CMOS Bildsensor
Σάρωση κωδικών:	EAN-8 EAN-13 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code ISBN - 13 Code 39
Φωτεινότητα περιβάλλοντος:	100000 Lux

## Physical characteristics

Weight:	146 g
Μήκος καλωδίου:	1 m
Μήκος:	165 mm
Width:	82 mm
Height:	65 mm
Χρώμα:	μαύρο