

Delock Ipari vonalkód olvasó 1D és 2D 2,4 GHz vagy Bluetooth-hoz indukciós töltőállomással

Leírás

Ez a Delock vonalkódolvasó vezeték nélkül csatlakoztatható PC-hez, laptophoz vagy közvetlenül mobiltelefonhoz vagy táblagéphez. Minden általános 1D és 2D vonalkód típus tökéletesen leolvasható vele még nagy távolságból is. Továbbá, a leolvasó észleli a kijelzőkön vagy képernyőkön megjelenő vonalkódokat is.

Automatikus alkalmazkodás a környezeti fényviszonyokhoz

A leolvasó automatikusan alkalmazkodik a környezeti fényviszonyokhoz és akár 120 leolvasást is el tud végezni másodpercenként megfelelő megvilágosítás mellett.

Alacsony környezeti fényviszonyok esetén a vonalkód megvilágításra kerül egy további fehér led segítségével és így az eszköz használható rossz fényviszonyok mellett is.

Stabil feldolgozás

Robusztus kialakításának köszönhetően a szkennert könnyen képes elnyelni az akár 1,80 m-es eséseket is, ezért ideális ipari környezetben történő használatra.

A töltőállomás interfészként működik

A leolvasott vonalkódok adatátvitelére vagy Bluetooth-on vagy a 2,4 GHz frekvencia hullámon valósul meg. A kézi olvasó töltése mellett az olvasó indukciós töltő állomása használható mind Bluetooth mind egy 2,4 GHz-es interfészként és a rendszerhez kapcsolt egy USB kábel segítségével.



Műszaki adatok

Töltő

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- Bementi feszültség: 5 V
- Jelenlegi fogyasztás:
működés: max. 1100 mA
készülék: max. 700 mA
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
- Relatív páratartalom: 5-95% (nem lecsapódó)
- Szín: fekete
- Tömeg: kb. 295 g
- Méretek (HxSzxM): kb. 180 x 100 x 75 mm
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 1,25 m
- Bluetooth V 4.1 szabvány
- 2,4 GHz

Vonalkód olvasó

- Dekódoló chip: ARM Cortex 32 Bit
- Újratölthető akkumulátor: Li-Polymer elem 1800 mAh
- Felbontás: max. 1280 x 800
- Kioldó: szkennelő gomb
- Olvasási távolság: kb. 30 mm és 500 mm közötti
- Olvasási pontosság: 3 - 4 mil
- Hatótávolság:
Bluetooth: akár 10 m
2,4 GHz: akár 100 m
- Belső memória: 16 MB
- Fény színe: látható vörös LED
- Kompenzációs fény: fehér LED

Tételszám 90556

EAN: 4043619905560

Származási hely: China

Csomag: Doboz



- Érzékelő: CMOS képérzékelő
- Szkennelési sebesség: akár 120 képbeolvasás másodpercenként
- Szkennelési szög: 55°
- Környezeti fényerő: max. 100000 Lux
- Bementi feszültség: 5 V
- Jelenlegi fogyasztás:
működés: max. 220 mA
készülék: max. 20 mA
- Működési hőmérséklet: -20 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -40 °C ~ 70 °C
- Relatív páratartalom: 5-95% (nem lecsapódó)
- Szín: fekete / narancssárga
- Tömeg: kb. 321 g
- Méretek (HxSzxM): kb. 185 x 100 x 80 mm
- Szken kódok:
Code 128
Code 39
Interleaved 2 of 5
EAN-8 / EAN-13
ISBN - 13
Data Matrix
Micro PDF417
Micro QR
PDF417
QR Code

Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Bluetooth sztenderd 4.1 vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Mac OS 10.15.5 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Személyi számítógép vagy laptop egy szabad A-típusú USB porttal a hardverkulcshoz

A csomag tartalma

- Vonalkód olvasó
- USB töltőkábel
- Töltőtartó
- Használati utasítás

Képek





Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-20 °C ~ 50 °C
Current consumption:	működés: 220 mA Standby: 20 mA
Felbontás:	1280 x 800 pixel
Szkennelési sebesség:	120 scan per second
Kioldó:	szkennelő gomb
Olvasási távolság:	30 mm - 500 mm
Érzékelő:	CMOS Bildsensor
Szken kódok:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 128 MSI Plessey Code PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code Micro PDF417 ISBN - 13
Környezeti fényerő:	100000 Lux

Physical characteristics

Weight:	321 g
Hosszúság:	185 mm
Width:	80 mm
Height:	100 mm
Szín:	black / orange