
# Delock Tarjeta PCI Express x16 (x4 / x8) a 1 x NVMe M.2 Clave M con iluminación LED

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con una ranura M.2. Se puede conectar un módulo M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 o 2230. La tarjeta puede operarse a través de las muescas en una ranura x4, x8 o x16. Si la tarjeta se instalará en la PC, no es necesario quitar el soporte de la ranura.




**Disipador de calor e iluminación LED**

Con la ayuda del gran disipador de calor se garantiza una refrigeración suficiente de los módulos M.2. La tarjeta PCIe tiene 7 LEDs para iluminar el interior del ordenador. Los LEDs RGB cambian automáticamente su color en un gradiente de color y utilizan todo el espectro cromático.

**Número de elemento 90566**

EAN: 4043619905669

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Especificación técnica

- Conectores:
  1 x Ranura con clave M M.2
  1 x PCI Express x16 (4 carriles), V4.0
- Interfaz: PCIe
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- 1 x Indicador LED para alimentación y actividad
- 7 x LED RGB para una gradación de color automática
- Dimensiones (LAxANxAL) sin disipador de calor: aprox. 98 x 44 x 5 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8 o superior

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre




## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- M.2 material de montaje
- Disipador térmico
- Almohadilla conductora térmica
- Atornillador
- Manual del usuario

## Image





© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

## General

| | |
|---|---|
| Función : | Con arranque, a partir de la UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)<br>TRIM<br>S.M.A.R.T. |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Indicador LED: | encendido y acceso<br>7 x RGB LED for automatically colour gradient |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | Módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave M o la clave B+M basados en PCIe |
| Altura máxima de los componentes en el módulo: | Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara |

## Interface

| | |
|---|---|
| Conector 1: | 1 x Ranura con clave M M.2 de 67 pines |
| Conector 2 : | 1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0 |

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.