

# Delock Σαρωτής Barcode Δακτυλίου 1D και 2D με 2.4 GHz ή Bluetooth (2 pieces) + Σταθμός Φόρτισης

## Περιγραφή

Αυτό το σετ της Delock που αποτελείται από δύο σαρωτές barcode και ένα σταθμό φόρτισης, μπορεί να συνδεθεί ασύρματα σε ένα PC, ένα laptop ή απευθείας σε ένα κινητό τηλέφωνο ή tablet. Όλοι οι συνήθεις τύποι 1D και 2D barcode μπορούν να αναγνωριστούν ακριβώς ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Επιπρόσθετα, ο σαρωτής αναγνωρίζει barcode που εμφανίζονται σε οθόνες και συστήματα παρακολούθησης.

????????? ??????????? ????? ??????????????????  
?????????????????

Ο σαρωτής προσαρμόζεται αυτόματα στην περιβαλλοντική φωτεινότητα και λαμβάνει έως και 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο υπό τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού. Σε συνθήκες χαμηλής περιβαλλοντικής φωτεινότητας, το barcode φωτίζεται με ένα επιπρόσθετο λευκό LED και μπορεί γι' αυτό τον λόγο να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

## Μικρό και πρακτικό

Αυτό το μικρό δαχτυλίδι-σαρωτής μπορεί πρακτικά να τοποθετηθεί στο δάχτυλο με τον δακτύλιο σύσφιξης, ώστε αυτός που το φορά να μη χρειάζεται να χρησιμοποιεί τα χέρια του, για παράδειγμα ώστε να κρατήσει ένα κουτί από χαρτόνι. Εξαιτίας της δυνατότητας περιστροφής, ο σαρωτής μπορεί να περιστραφεί και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από δεξιόχειρες και από αριστερόχειρες.

## Μετάδοση μέσω Bluetooth, USB ή 2,4 GHz

Η μεταφορά δεδομένων των σαρωμένων barcode γίνεται είτε άμεσα μέσω Bluetooth με τη χρήση της συσκευής εξόδου Bluetooth ή μέσω της ζώνης συχνότητας 2,4 GHz με τη χρήση του συμπεριλαμβανόμενου κλειδώματος USB. Εναλλακτικά, ο σαρωτής μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή με το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB.

## Ασύρματη Φόρτιση

Ο σαρωτής δακτυλίου μπορεί να φορτιστεί είτε μέσω της θύρας



## Αρ. προϊόντος 90610

EAN: 4043619906109  
Χώρα προέλευσης: China  
Συσκευασία: Συσκευασία

USB Type-C™ ή με τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας φόρτισης στον ίδιο τον σαρωτή. Για παράδειγμα, με τον σταθμό φόρτισης Delock 90608.

## Σημείωση

- Τροφοδοσία ρεύματος μέσω USB (η παροχή ρεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται)
- Μη κατάλληλο για Ελβετικά QR Code.

---

## Προδιαγραφές

- Σαρωτής:
- Συνδετήρας: 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Τσιπ αποκωδικοποίησης: ARM Cortex 32 Bit
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία: Μπαταρία Li-Polymer 380 mAh
- Ανάλυση: 1280 x 800
- Σκανδάλιση: κουμπί σάρωσης
- Απόσταση ανάγνωσης: περίπου 30 χιλ έως 300 χιλ
- Ακρίβεια ανάγνωσης: 4 mil
- Εύρος:
  - εσωτερικό χώρος: έως και 10 μ.
  - εξωτερικός χώρος: έως και 10 μ.
- Εσωτερική μνήμη: 16 MB
- Χρόνος φόρτισης: περ. 2 ώρες
- Ένδειξη LED για φόρτιση, σύνδεση Bluetooth και ενέργεια
- Χρώμα φωτός: ορατό κόκκινο LED
- Φως αντιστάθμισης: άσπρο LED
- Αισθητήρας: αισθητήρα εικόνας CMOS
- Ρυθμός σάρωσης: έως και 100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
- Γωνία κλίσης: 360°
- Φωτεινότητα περιβάλλοντος: μεγ. 10000 Lux
- Ρεύμα εισόδου: 3,3 V
- Τρέχουσα κατανάλωση:
  - σε λειτουργία: μεγ. 10 mA
  - σε αναμονή: μεγ. 30 mA
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 60 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -40 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 90 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 40 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 53 x 37 x 24 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 1 m

- Bluetooth standard V 4.1
- 2,4 GHz
- Σάρωση κωδικών:
  - Codabar
  - Code 128
  - Code 39
  - Interleaved 2 of 5
  - EAN-8 / EAN-13
  - ISBN - 13
  - Data Matrix
  - Micro PDF417
  - Micro QR
  - PDF417
  - QR Code
- Υποστηριζόμενες γλώσσες:
  - Γερμανικά
  - Αγγλικά
  - Γαλλικά
  - Ιταλικά
  - Ισπανικά
  - Γερμανικά Ελβετίας
  - Γαλλικά Ελβετίας
  - Ουγγρικά

Βάση φόρτισης:

- Συνδετήρας: 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Ρεύμα εισόδου: 5 V
- Ισχύς φόρτισης: μέγιστη 5 W
- Εύρος συχνότητας: 100 - 200 kHz
- Ισχύς μετάδοσης: μεγ. 5 W
- 2 x LED ένδειξη λειτουργίας
- Αντιολισθητική βάση
- Μέση ενεργός απόδοση 50,00 %
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 40,00 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,15 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: - 10 °C ~ 40 °C
- Σχετική υγρασία: 0 - 62 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Χρώμα: μαύρο
- Βάρος: περ. 140 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 115 x 68 x 22 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Πρότυπο Bluetooth 4.1 ή νεότερο
- PC ή laptop με μία ελεύθερη θύρα USB Τύπου-A port για κλείδωμα
- Windows 10/10-64/11

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 x σαρωτής Barcode
- 2 x dongle USB 2,4 GHz
- 1 x καλώδιο φόρτισης USB
- 1 x βάση φόρτισης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ θηλυκό
---------------	------------------------

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 60 °C
Current consumption:	σε λειτουργία: 100 mA Standby: 30 mA
Διακριτική ικανότητα:	1280 x 800 pixel
Ρυθμός σάρωσης:	100 Scans pro Sekunde
Σκανδάλιση:	κουμπί σάρωσης
Απόσταση ανάγνωσης:	30 mm - 300 mm
Αισθητήρας:	CMOS Bildsensor
Σάρωση κωδικών:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code Micro PDF417 ISBN - 13 Code 39
Supported languages:	German English French Spanish Italian Schweizer Deutsch Schweizer Französisch Ουγγρικά

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	μαύρο