

# Delock Lector de tarjetas USB 3.0 de 3.5" de 5 ranuras + Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

## Descripción

Este lector de tarjetas de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" disponible de su PC y se conectará a un puerto macho de base de conexiones USB 3.0. Tiene un lector de tarjetas de 5 ranuras y permite la conexión de hasta cuatro dispositivos USB, que proporciona el concentrador USB 3.0.



## Especificación técnica

- Conector:
  - externo:
    - 5 x Ranuras para lector de tarjetas
    - 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra
    - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Conjunto de chips: GL3522 (Concentrador), GL3223 (Lector de tarjetas)
- Carcasa metálica para instalación en una bahía de 3.5"
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gb/s
- Concentrador USB 3.0 de 4 puertos que admite la especificación BC 1.2 para carga de baterías
- Indicador LED con lector de tarjetas para alimentación (verde) y acceso (rojo)
- Datos de cable:
  - 1 x cable hembra con base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos de 53 cm aproximadamente (conector incluido)
  - 1 x cable de alimentación de 4 contactos de 29 cm aproximadamente (conector incluido)
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

• Admite memoria:	<b>Ranura 1</b> Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
	<b>Ranura 2</b> Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
	<b>Ranura 3</b> xD	xD, xD type M, xD type H
	<b>Ranura 4</b> Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
	<b>Ranura 5</b> Secure Digital /	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC

## Número de elemento 91493

EAN: 4043619914937

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box



Multi Media Card	Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC
------------------	---------------------------------------

\*Se necesita adaptador

### Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.10 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB 3.0 de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con un conector de alimentación de 4 contactos libre

### Contenido del paquete

- Lector de tarjetas de 3.5" con cable de conexión
- Tornillos
- Manual del usuario

### Image



General	
Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 o superior
Interface	
Externo:	1 x Ranura para tarjetas CF 1 x Ranura para tarjetas MS 1 x Ranura para tarjetas Micro SD 1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas xD 4 x USB 3.0 Tipo-A hembra
Interno:	1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x base de conexiones USB 3.0 de 19 contactos hembra
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	Genesys Logic
Velocidades de transferencias de datos:	USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gb/s
Physical characteristics	
Color:	negro