

Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 3.0 3.5" 5 θυρών + διανομέας USB 3.0 4 θυρών

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε φαντίο 3.5" ενός Η/Υ και θα συνδεθεί σε μια εσωτερική αρσενικά θύρα ακίδων USB 3.0. Διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών 5 θυρών και επιτρέπει τη σύνδεση μέχρι και τεσσάρων συσκευών USB, τις οποίες παρέχχει ο διανομέας USB 3.0.



Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: εξωτερικά: 5 x υποδοχές μονάδας ανάγνωσης κάρτας 4 x USB 3.0 τύπου-A, θηλυκό εσωτερικά: 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Chipset: GL3522 (Διανομέας), GL3223 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Μεταλλικό περίβλημα για εγκατάσταση σε φαντίο 3.5"
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gb/s
- Διανομέας USB 3.0 4 θυρών που υποστηρίζει την προδιαγραφή φόρτισης μπαταρίας USB BC 1.2.
- ένδειξη LED για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών για την ισχύ (πράσινο) και την πρόσβαση (κόκκινο)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων: 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό καλώδιο κλπ. 53 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου) 1 x 4 ακίδων καλώδιο ισχύος περίπου 29 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Αρ. προϊόντος 91493

EAN: 4043619914937

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



• Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:	Υποδοχή 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
	Υποδοχή 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
	Υποδοχή 3 xD	xD, xD type M, xD type H
	Υποδοχή 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
	Υποδοχή 5 Secure Digital /	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC

Multi Media Card	Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC
------------------	---------------------------------------

*απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.10 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- συσκευή ανάγνωσης καρτών 3.5" με καλώδιο σύνδεσης
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες





General	
Čimbenik oblika:	3.5"
Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.10 ili noviji
Interface	
Vanjski:	1 x CF utor 1 x MS utor 1 x Micro SD utor 1 x SD utor 1 x xD utor 4 x USB 3.0 Tipa-A, ženski
Unutarnji:	1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x 19-polna USB 3.0-polna ženska priključnica
Technical characteristics	
Skup čipova:	Genesys Logic
Brzina prijenosa podataka:	USB 3.1 Gen 2 do 10 Gb/s
Physical characteristics	
Boja:	crni