

Delock 5.25" USB 3.0 Card Reader 5 Slot + 4 Port USB 3.0 Hub inkl. V / A Anzeige und Lüftersteuerung

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader von Delock dient zum Einbau in einen 5.25" Schacht des PCs und wird an einen internen USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über einen 5 Slot Card Reader und ermöglicht das Anschließen von bis zu vier USB Geräten, die der USB 3.0 Hub bereit stellt. Die LED Anzeige weist die aktuellen Stromstärke- sowie Spannungswerte der angeschlossenen USB Geräte aus. Außerdem verfügt der Card Reader über einen Schieberegler zur Lüftersteuerung.



Artikel-Nr. 91494

EAN: 4043619914944

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 5 x Card Reader Slots
 - 4 x USB 3.0 Typ-A Buchse
 - intern:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A Stecker
 - 1 x 4 Pin Stromanschluss
 - 1 x 3 Pin Lüfterpfostenstecker
- 1 Regler zur Lüftersteuerung
- 1 Druckknopf zur Auswahl des USB Ports, welcher Spannung (V) und Stromstärke (A) angezeigt werden soll
- Chipsatz: GL3522 (Hub), GL3223 (Card Reader)
- Kunststoffgehäuse für den Einbau im 5.25" Schacht
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- 4 Port USB 3.0 Hub unterstützt USB Battery Charging BC 1.2 Spezifikation
- LED Anzeige für den Card Reader für Power (Grün) und Zugriff (Rot)
- Kabel Daten:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse zu 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse ca. 58 cm (inkl. Anschluss)
 - 1 x 4 Pin Stromkabel ca. 33 cm (inkl. Anschluss)
- Hot Swap, Plug & Play

• Unterstützt folgende Speicherkarten:

Slot 1	CF I, CF II, CF Extreme, CF
--------	-----------------------------

Compact Flash / Micro Drive	Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Slot 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Slot 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Slot 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Slot 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*Adapter wird benötigt

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- PC mit einem freien 5.25" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB 3.0 Pfostenstecker
- Netzteil mit einem freien 4 Pin Stromanschluss
- Lüfter mit einem freien 3 Pin Lüftersteuerungsanschlusskabel

Packungsinhalt

- 5.25" Card Reader
- 2 x Kabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Formfaktor:	5.25"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	V / A Anzeige für Hub

Schnittstelle

Extern:	1 x CF Slot 1 x MS Slot 1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x xD Slot 4 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
Intern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A Stecker 1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x 3 Pin Lüfterpfostenstecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Genesys Logic
Datentransferrate:	USB 10 Gbps bis zu 10 Gb/s

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz
--------	---------