

Delock Lecteur de cartes 3.5" USB 3.0 à 4 emplacements + 1 x USB-C™ femelle + 3 x USB 3.0-A femelle

Description

Ce lecteur de cartes Delock peut être installé dans une baie de 3.5" d'un PC et se raccorde à un connecteur interne mâle à broches de port USB 3.0. Il dispose d'un lecteur de cartes à quatre emplacements et permet de raccorder un maximum de quatre périphériques USB. Le concentrateur possède un port USB Type-A, qui assure la fonction de charge rapide, ainsi qu'un port USB Type-C™.



Note

- Supporte cartes mémoires SD 4.0 (UHS-II)

N° produit 91657

EAN: 4043619916573

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - externe :
 - 4 x fentes de lecteur de cartes
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
 - 1 x port de charge USB Type-A femelle
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
 - interne :
 - 1 x femelle à 19 broches USB 3.0
 - 1 x Molex 4 broches mâle
- Chipset : GL3522 (Hub), RTS5321 (Lecteur de cartes)
- Logement métallique pour l'installation dans une baie de 3.5"
- Débit de données jusqu'à 5 Gbps
- Courant de sortie maximum :
 - USB Type-C™ / USB Type-A femelle 5 V / 1,5 A
 - port de charge USB Type-A femelle 5 V / 2,4 A
- Voyant DEL de lecteur de carte pour l'alimentation (vert) et l'accès (rouge)
- Données du câble :

1 x câble à connecteur USB 3.0 femelle à 19 broches, d'environ 53 cm (connecteur inclus)

1 x câble d'alimentation à 4 broches, d'environ 28 cm (connecteur inclus)

- Branchement à chaud, Plug & Play

- Prend en charge les cartes :

Fente 1 Compact Flash

CF I, CF II, Micro Drive

Fente 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Fente 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Fente 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC avec une baie 3.5" disponible
- Carte mère avec une embase libre USB 3.0 à 19 broches
- Alimentation avec connecteur d'alimentation à 4 broches libre

Contenu de l'emballage

- Lecteur de cartes de 3.5" avec câble de connexion
- Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Supported memory card:	Micro SD
	Micro SDHC
	SD
	MS Micro
	SDHC
	SDXC
	CF I
	CF II
	Micro Drive
	Micro SD UHS-I
	Micro SD UHS-II
	T-Flash
	MMCmicro
	SD UHS-I
	SD UHS-II
	miniSD
	MMC
	MMC plus
	RS-MMC
	MS
	MS Pro
	MS PRO-HG
	Memory Stick XC
	MS Duo
	MS Pro MagicGate
	MS PRO Duo
	MS PRO-HG Duo
	MS XC-HG Duo
	MS XC Duo
	MMCmobile
	MS PRO-HG Micro
	MS HG Micro
	MS XC-HG Micro
	MS XC Micro
	M2

Interface

Sortie :	1 x fente CF type II 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x fente Micro SD 1 x SD / MMC slot 1 x fente MS 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 5 Gbps 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Débit de données:	up to 5 Gbps