

Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 3.0 3.5" 4 θυρών + 1 x USB-C™ θηλυκό + 3 x USB 3.0-A θηλυκό

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε φατνίο 3.5" ενός Η/Υ και θα συνδεθεί σε μια εσωτερική αρσενικά θύρα ακίδων USB 3.0. Διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης καρτών τεσσάρων θυρών και επιτρέπει τη σύνδεση έως τεσσάρων συσκευών USB. Ο διανομέας διαθέτει μια θύρα USB τύπου-A που προσφέρει γρήγορη λειτουργία φόρτισης, καθώς και μια θύρα USB Type-C™.



Σημείωση

- Υποστηρίζει SD 4.0 (UHS-II) κάρτες μνήμης

Αρ. προϊόντος 91657

EAN: 4043619916573

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
4 x υποδοχές μονάδας ανάγνωσης κάρτας
1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, θηλυκό
1 x θύρα φόρτισης USB τύπου-A θηλυκό
2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
εσωτερικά:
1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό
1 x Molex 4 ακίδων, αρσενικό
- Chipset: GL3522 (Διανομέας), RTS5321 (Συσκευή ανάγνωσης καρτών)
- Μεταλλικό περίβλημα για εγκατάσταση σε φατνίο 3.5"
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου:
USB Type-C™ / USB τύπου-A θηλυκό 5 V / 1,5 A
θύρα φόρτισης USB τύπου-A θηλυκό 5 V / 2,4 A
- ένδειξη LED για τη συσκευή ανάγνωσης καρτών για την ισχύ (πράσινο) και την πρόσβαση (κόκκινο)
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 θηλυκό καλώδιο περ. 53 εκ. (συμπεριλαμβανομένου)

συνδέσμου)

1 x 4 ακίδων καλώδιο ισχύος περίπου 28 εκ. (συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)

- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

- Υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:

Υποδοχή 1 Compact Flash

CF I, CF II, Micro Drive

Υποδοχή 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Υποδοχή 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Υποδοχή 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 3.0 19 ακίδων αρσενικό
- Τροφοδοσία ρεύματος με μία ελεύθερη υποδοχή ρεύματος 4 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- συσκευή ανάγνωσης καρτών 3.5" με καλώδιο σύνδεσης
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit



Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD MS Micro SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMCmobile MS PRO-HG Micro MS HG Micro MS XC-HG Micro MS XC Micro M2
------------------------	--

Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή Τύπος CF II 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x υποδοχή Micro SD 1 x υποδοχή SD / MMC 1 x υποδοχή MS 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκό 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 5 Gbps