Delock Cititor de carduri USB 3.0, 3.5″, 4 sloturi + 1 mufă USB-C™ mamă + 3 mufe USB 3.0-A mamă

Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock se poate instala într-un compartiment de 3.5″ al unui PC şi se va conecta la un port USB 3.0 tată intern. Acesta are un cititor de carduri cu patru sloturi şi permite conectarea a până la patru dispozitive USB. Hubul are un port USB Tip-A, care oferă funcţie de încărcare rapidă, precum şi un port USB Type-C™.



Nr. 91657

EAN: 4043619916573

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Notă

• Acceptă carduri de memorie SD 4.0 (UHS-II)

Specification

- Conectori:
  extern:
  4 x fante pentru cititor de cartele
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
  1 x USB Tip-A, mamă, port de încărcare
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A, mamă
  intern:
  1 x conector mamă cu pini USB 3.0 cu 19 pini
  1 x Molex, 4 pini, tată
- Chipset: GL3522 (hub), RTS5321 (cititor de cartele)
- Carcasă de metal pentru instalare într-un compartiment de 3.5″
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Curent de ieşire maxim:
  USB Type-C™ / USB Tip-A, mamă, 5 V / 1,5 A
  USB Tip-A, mamă, port de încărcare 5 V / 2,4 A
- Indicator LED al cititorului de cartele, pentru alimentare (verde) şi acces (roşu)
- Cablu date:
  1 x cablu USB 3.0 cu conector mamă cu pini, cu 19 pini, cca 53 cm (incl. conectorul)
  1 x cablu de alimentare cu 4 pini, cca 28 cm (incl. conectorul)

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

- Înlocuire la cald, Plug & Play

- Acceptă următoarele cartele de memorie:
  Slot 1 Compact Flash
  CF I, CF II, Micro Drive

  Slot 2 Micro SD
  MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

  Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card
  SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

  Slot 4 Memory Stick
  MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

  *Este necesar un adaptor

Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC cu un compartiment de 3.5″ disponibil
- Placă de bază cu un conector USB 3.0 cu 19 pini, tată
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare cu 4 pini liber

Pachetul contine

- Cititor de cartele de 3.5″ cu cablu de conectare
- Şuruburi
- Manual de utilizare

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Imagini





© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC SD MS Micro SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo MMCmobile MS PRO-HG Micro MS HG Micro MS XC-HG Micro MS XC Micro M2

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.

Interface

Output:	1 x slot CF tip II 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x fantă Micro SD 1 x fantă SD / MMC 1 x fantă MS 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x conector mamă cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini 1 x conector de alimentare cu 4 pini

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Data transfer rate:	up to 5 Gbps

© 2024 by Delock. Toate denumirile și simbolurile menționate aici sunt proprietatea producătorului respectiv. Erorile de imprimare, modificările și erorile sunt o excepție.