

Delock USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1

Description

Ce lecteur de cartes Delock dispose de quatre emplacements pour cartes mémoire et permet de lire et d'écrire un grand nombre de cartes mémoire différentes. Le lecteur de cartes peut être connecté à un PC ou un ordinateur portable via l'interface USB Type-A.



Note

- Supporte cartes mémoires SD 4.0 (UHS-II)

N° produit 91710

EAN: 4043619917105

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB 3.0 Type Micro-B femelle >
 - 1 x fente CF type II
 - 1 x fente Micro SD
 - 1 x SD / MMC slot
 - 1 x fente MS
- Chipset : Realtek RTS5321
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Prend en charge les modes PIO, DMA, UDMA
- Prend en charge UDMA 7
- Prend en charge SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Dimensions (LxlxH) : env. 85 x 52 x 19 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Prend en charge les cartes :
 - Fente 1 Compact Flash**

CF I, CF II, Micro Drive

Fente 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Fente 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Fente 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*adaptateur requis

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- USB 3.0 Lecteur de cartes All en 1
- Câble USB 3.0 Type Micro-B vers Type-A, longueur env. 50 cm
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD SDHC SDXC CF I CF II Micro Drive Micro SD UHS-I Micro SD UHS-II T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II miniSD MMC MMC plus RS-MMC MS MS Pro MS PRO-HG Memory Stick XC MS Duo MS Pro MagicGate MS PRO Duo MS PRO-HG Duo MS XC-HG Duo MS XC Duo

Interface

Sortie :	1 x fente CF type II 1 x fente Micro SD 1 x SD / MMC slot 1 x fente MS
Entrée :	1 x USB 5 Gbps Type Micro-B femelle

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5321
Débit de données:	up to 5 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	85 mm
Width:	52 mm
Height:	19 mm