

Delock Cititor card USB 2.0 USB Type-C™ tată 5 sloturi

Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie și poate fi conectat la interfața USB-C™ de ex., a calculatoarelor, laptopurilor, MacBooks, Chromebookuri sau smartphone-uri.



Nr. 91739

EAN: 4043619917396

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ 2.0 tată >
 - 1 x fantă SD / MMC
 - 1 x fantă Micro SD
 - 1 x fantă xD
 - 1 x fantă MS
 - 1 x fantă CF
- Chipset: MA8168
- Acceptă memorie: de până la 2 TB SD 3.0 (UHS-I), MS
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Indicatorul LED albastru pentru procesul de citire și scriere
- Dispozitive Android: suportul de date poate fi utilizat numai în format FAT32 și exFAT
- Se poate utiliza doar un mediu de stocare, nu mai multe în același timp
- Nu este necesară o sursă de alimentare externă
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 101,5 x 27 x 15 mm
- Lungime cablu, inclusiv conecțoare: cca 15 cm
- Culoare: negru

- Acceptă următoarele cartele de memorie:

Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Slot 2 Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC

Slot 3 xD

xD, xD 1.21

Slot 4 MS

MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Slot 5 CF

CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Cerinte de sistem

- Android 6.0 sau superior
- Mac OS 10.12 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil

Pachetul contine

- Cititor de carduri
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> Android 6.0 sau superior Mac OS 10.12 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Supported memory card:	<ul style="list-style-type: none"> Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD Extreme SD SDHC SDXC CF I CF II MMC MS MS PRO Duo MMC 4.0 Extreme II SD Extreme III SD Ultra SD Ultra II SD Ultra II SD P Plus SD Ultra-X Ultra Speed SD SD Pro SD Elite Pro HS SD xD xD 1.21 MS MG Pro MS MG Pro Duo HS MS MG Pro Duo HS MS Pro Duo CF 3.0 CF 4.0 Extreme III CF Extreme CF Ultra II CF HS CF XS-XS CF CF Elite Pro CF Pro CF Pro II
------------------------	---

Interface

Output:	1 x fantă xD 1 x fantă CF 1 x fantă Micro SD 1 x fantă SD / MMC 1 x fantă MS
Input:	1 x USB Type-C™ tată

Technical characteristics

Chipset:	MA8168
Data transfer rate:	480 Mbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Lungime:	101,5 mm
Width:	27,0 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru