

Delock HD-SDI Außenkamera Dome

Kurzbeschreibung

Diese HD-SDI Überwachungskamera verfügt über einen hochauflösenden 2 Megapixel Sensor und liefert gestochen scharfe, unkomprimierte Bilder mit Full-HD Auflösung in Echtzeit. Durch den HD-SDI Ausgang ist sie kompatibel mit anderen HD-SDI Geräten. Die Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss; so kann eine bereits vorhandene Infrastruktur weiter verwendet werden. Die integrierten Infrarot LEDs und die automatische Tag-/ Nachtschaltung sorgen auch bei Dunkelheit für detailreiche Bilder. Das wetterfeste Gehäuse ist für die Innen- und Außenmontage geeignet.



Artikel-Nr. 93236

EAN: 4043619932368

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x BNC Buchse (HD-SDI: 1920 x 1080p mit 25 oder 30 Hz, SMPTE 292M)
 - 1 x BNC Buchse (Composite Video: PAL oder NTSC)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse (DC 12 V / 1,5 A Netzteilanschluss)
- 2 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor (1 / 2,8")
- 2,8 – 12 mm Zoomobjektiv (manuell)
- 30 integrierte Infrarot-LEDs, max. 25 m Reichweite
- Innenliegende Kabelführung (Sabotageschutz)
- Wassergeschütztes Gehäuse mit abnehmbarer Kamerahalterung
- Kabelgebundener Joystick zur OSD-Steuerung (optional auch über RS-485 steuerbar)
- Bildoptimierung: Automatische Blendenregelung, automatische Verstärkungsregelung (AGC), adaptive Farb- und Kontrastanpassung (ACCE), digitale Rauschunterdrückung (2D und 3D DNR), Gegenlicht- und Blendlichtkompensation (BLC), automatischer Weißabgleich (ATW), automatische Tag-/ Nachtschaltung.
- Umgebungstemperatur: -10 ~ +50 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 85 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 20 x 16 x 14 cm
- Maße ohne Halterung: Kuppel Durchmesser ca. 14 cm, Höhe ca. 10 cm

- Gewicht: ca. 1,3 kg

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit HD-SDI Eingang oder HD-SDI Signalkonverter
- Netzteil mit DC 12 V / 1,5 A (nicht im Lieferumfang)

Packungsinhalt

- HD-SDI Dome Kamera
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Montageschlüssel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

