

Delock • Μετατροπέας HDMI σε 3G-SDI

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετατρέψει ένα σήμα HDMI σε σήμα HD- ή 3G-SDI. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές, π.χ. μια φωτογραφική μηχανή με έξοδο HDMI σε ένα καταγραφικό HD-SDI. Το σήμα SDI μεταδίδεται μέσω ενός συμβατικού ομοαξονικού 75 Ohm καλωδίου με συνδέσμους BNC.



Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
Είσοδος:
1 x HDMI-A θηλυκό
Έξοδος:
2 x BNC θηλυκός (SDI)
- Chipset: GV7600
- Υποστήριξη 3G-SDI Level A
- Υποστηριζόμενη ευκρίνεια:
SD 480i, 525i και 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 και 60 Hz
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 3 Gbps
- Υποστηρίζει 8 κανάλια ήχου με 48 kHz PCM
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 4 W
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100 x 70 x 25 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
innen ø ca. 2,1 mm
εξωτερικά: ø περ. 5,5 mm
μήκος: περ. 9 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας HDMI σε 3G-SDI
- Στηρίγματα στερεώματος και βίδες
- Παροχή ρεύματος

Αρ. προϊόντος 93238

EAN: 4043619932382

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box



Εικόνες





Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x HDMI-A θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x BNC θηλυκός
σύνδεσμος 3:	1 x BNC θηλυκό
Technical characteristics	
Chipset:	GV7600
Physical characteristics	
Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm