

Delock Omvandlare HDMI till 3G-SDI

Beskrivning

Omvandlare från Delock som kan användas för att konvertera en HDMI-signal till en HD- eller 3G-SDI-signal. Olika videoenheter kan anslutas, t.ex. en kamera med HDMI-utmatning till en HD-SDI-inspelare. SDI-signalen överförs via en konventionell 75 ohm koaxialkabel med BNC-anslutningar.



Specifikationer

- Anslutning:
Inmatning:
1 x HDMI-A hona
Utmatning:
2 x BNC hona (SDI)
- Kringkretsar: GV7600
- Stöd för 3G-SDI Level A
- Upplösning som stöds:
SD 480i, 525i och 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 och 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 och 60 Hz
- Dataöverföringshastighet upp till 3 Gbps
- Stöd för 8 ljudkanaler med 48 kHz PCM
- Robust metallhölje
- Strömförbrukning: max. 4 W
- Mått (LxBxH): ca 100 x 70 x 25 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
innen \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Paketets innehåll

- Omvandlare HDMI till 3G-SDI
- Monteringsfästen och -skruvar
- Strömförsörjning

Artikelnummer 93238

EAN: 4043619932382

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Bilder





Interface	
Kontakt 1:	1 x HDMI-A hona
Kontakt 2:	1 x BNC, hona
kontakt 3:	1 x BNC hona
Technical characteristics	
Kringkretsar:	GV7600
Physical characteristics	
Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm