

Delock HD-SDI Außenkamera Bullet mit Motorzoom

Kurzbeschreibung

Diese HD-SDI Überwachungskamera verfügt über einen hochauflösenden 2 Megapixel Sensor und liefert gestochen scharfe, unkomprimierte Bilder mit Full-HD Auflösung in Echtzeit. Durch den HD-SDI Ausgang ist sie kompatibel mit anderen HD-SDI Geräten. Die Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss; so kann eine bereits vorhandene Infrastruktur weiter verwendet werden. Die integrierten Infrarot LEDs und die automatische Tag-/ Nachtschaltung sorgen auch bei Dunkelheit für detailreiche Bilder. Über die mitgelieferte RS-485 Steuereinheit können das OSD und der motorisierte Zoom und Fokus bedient werden; dies erleichtert die Installation und den Betrieb. Das wetterfeste Gehäuse ist für die Innen- und Außenmontage geeignet.



Artikel-Nr. 93252

EAN: 4043619932528

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x BNC Buchse (HD-SDI: 1920 x 1080p mit 25 oder 30 Hz; umschaltbar auf 1280 x 720p mit 50 oder 60 Hz, SMPTE 292M)
 - 1 x BNC Buchse (Composite Video: PAL oder NTSC)
 - 1 x offene Kabelenden (RS-485)
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse (DC 12 V / 1,5 A Netzteilanschluss)
- 2 Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor (1 / 2,8")
- 2,8 – 12 mm Zoomobjektiv (motorisiert)
- 36 integrierte Infrarot-LEDs, max. 40 m Reichweite
- Innenliegende Kabelführung (Sabotageschutz)
- Wassergeschütztes Gehäuse mit Wetterschutzdach
- Mitgelieferter PELCO Controller zur OSD- und Zoom-Steuerung über RS-485
- Bildoptimierung: Automatische Blendenregelung, automatische Verstärkungsregelung (AGC), adaptive Farb- und Kontrastanpassung (ACCE), digitale Rauschunterdrückung (3D DNR), Gegenlicht- und Blendlichtkompensation (HLC / BLC), automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Tag-/ Nachtschaltung
- Umgebungstemperatur: -10 ~ +50 °C
- Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 85 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH): ca. 32 x 9,5 x 8,5 cm

- Gewicht: ca. 0,9 kg

Spezifikation des Stromanschlusses

- Eingang: 12 V
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen $\varnothing$ ca. 2,1 mm
 - außen: $\varnothing$ ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 9,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit HD-SDI Eingang oder HD-SDI Signalkonverter
- Netzteil mit DC 12 V / 1 A (nicht im Lieferumfang)

Packungsinhalt

- HD-SDI Bullet Kamera
- PTZ & OSD Controller
- Verteiler DC 5,5 x 2,1 Buchse zu 2 x Stecker
- Befestigungsschrauben und Dübel
- Montageschlüssel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

