Delock Mini PCIe I/O PCIe πλήρους μεγέθους 2 x SATA 6 Gb/s

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα Mini PCIe της Delock επεκτείνει το σύστημά σας κατά δύο εσωτερικές διασυνδέσεις SATA 6 Gb/s. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε συσκευές όπως, για παράδειγμα, δίσκους SATA HDD, μονάδες συσκευών ή συναφή.



Αρ. προϊόντος 95233

EAN: 4043619952335

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
  1 x αρσενικό Mini PCIe
  2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
  1 x συνδετήρας ακίδων για δείκτη LED τροφοδοσίας για ένδειξη πρόσβασης στο σκληρό δίσκο
- Chipset: Asmedia ASM1061
- Διεπαφή: PCI Express revision 2.0
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
  SATA έως 6 Gb/s
  PCI Express έως 5 Gb/s
- Υποστηρίζει σκληρό δίσκο με ιδιότητα Εγγενούς Σχηματισμού Ουράς Εντολών (NCQ)
- Υποστηρίζει Serial ATA AHCI
- Υποστήριξη SATA Port Multiplier

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.7 ή νεότερο
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

General

Παράγοντας μορφής:	Mini PCIe πλήρους μεγέθους
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

σύνδεσμος :	MiniPCIe based onPCIe
Συνδετήρας 1:	2 x SATA 6 Gb/s 7 ακροδεκτών, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x συνδετήρας ακίδων για δείκτη LED τροφοδοσίας για ένδειξη πρόσβασης στο σκληρό δίσκο

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SATA έως 6 Gb/s PCI Express έως 5 Gb/s
Current consumption:	498 mA

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.