
Delock Mini PCIe I/O PCIe full size 2 x Gigabit LAN

Kurzbeschreibung

Dieses Mini PCIe Modul von Delock erweitert ein System um zwei Gigabit LAN Schnittstellen, die über das Slotblech herausgeführt werden können.



Artikel-Nr. 95237

EAN: 4043619952373

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Retail Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Mini PCIe Stecker >
  2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8111F
- Formfaktor: Mini PCIe full size
- Schnittstelle: PCI Express Revision 1.1
- Datentransferraten:
  Ethernet bis zu 10 Mbps
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps
  PCI Express x1 bis zu 2,5 Gb/s
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- Kabellänge mit Anschlüssen: ca. 21,5 cm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 80 °C

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.10 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Mainboard mit einem freien Mini PCIe Steckplatz mit PCIe Schnittstelle

Packungsinhalt

- Mini PCIe Modul
- 1 Verbindungskabel
- Slotblech
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.