
Delock Scheda grafica DVI / VGA a dimensioni intere con modulo Mini PCIe I/O PCIe

Descrizione

Questo adattatore Mini PCIe Delock espande il PC di una porta di uscita DVI. A questa interfaccia è possibile collegare, ad esempio, un display DVI. Con l'aiuto della staffa dello slot in dotazione, la porta DVI può essere piombata.



Articolo n. 95253

EAN: 4043619952533

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettore:
  esterno:
  1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femmina
  interno:
  1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1
  1 x connettore a 20 pin
- Porta DVI con dadi
- Interfaccia: PCI Express
- Fattore di forma: MiniPCIe a dimensioni intere
- Chipset: SM750
- Memoria grafica: SDRAM DDR 16 MB
- Risoluzione fino a 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Supporta uscita simultanea su due display
- Consumo: ca. 740 mA
- MTBF: 1.425.435 ore
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- Temperatura di conservazione: -20 °C ~ 85 °C
- Umidità: 5 ~ 95%

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Lunghezza cavo con connettore: ca. 30 cm

Requisiti di sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot Mini PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Modulo Mini PCIe
- Scheda adattatore DVI
- Cavo di collegamento, lunghezza circa 30 cm
- Staffa slot
- 2 x vite di fissaggio
- CD contenente il driver
- Manuale utente

Immagini



© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Fattore di forma:	Mini PCIe versione intera
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

External:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 femmina
Internal:	1 x Mini PCI Express, Rev. 1.1

Technical characteristics

Chipset:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.