Delock Webcam USB UHD con micrófono 4K 30 Hz punto de vista de 110° y trípode

Descripción

Esta webcam 4K de Delock ofrece alta resolución con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La webcam convence con un **ángulo de visión de 110°** y, por tanto, también es ideal para videoconferencias con varias personas. Además, cuenta con un micrófono integrado que tiene **un alcance de hasta 8 metros**.

Número de elemento 96400

EAN: 4043619964000

Pais de origen: China

Paquete: White Box

Trípode para la cámara

Además del soporte plegable de la cámara para fijarla a un monitor, hay un trípode en el que se puede atornillar la cámara. Las patas del trípode son de metal y permiten ajustar diferentes alturas deslizándolas para juntarlas o separarlas. El cabezal del trípode es de metal, en el que se instala una rosca de 1/4".

Conectar y listo

Gracias al sistema **USB Plug & Play**, la webcam está lista para su uso inmediato y no es necesario instalar ningún controlador. La webcam funciona con los sistemas operativos Windows y Linux

Especificación técnica

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
- Micrófono incorporado
- Carcasa de metal
- Resolución máxima: 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Sensor: Sony IMX415
- 360° giratoria
- Ángulo de inclinación: izquierda y derecha, arriba y abajo
- Voltaje de funcionamiento: 5 V
- Consumo de corriente: aprox. 500 mA
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Humedad de funcionamiento: 5 ~ 95 %
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 41 dB
- Rango dinámico: 72 dB
- Balance de blancos automático (AWB)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Estándar USB Video Class (UVC): UVC 1.0
- Punto de vista horizontal: 110°
- Resolución: 8,0 megapíxeles
- Tamaño del sensor: 1/2,8″
- Valor de apertura: lente de 2,26 mm F1.8
- Tipo de rosca: 1/4″
- Tasas de fotogramas MJPG:
  30 fps @ 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
- Tasas de fotogramas YUY2:
  30 fps @ 640 x 480, 320 x 240
  18 fps @ 1024 x 576, 800 x 600
  12 fps @ 1280 x 720, 1024 x 768
  5 fps @ 1920 x 1080
- Color: negro
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 110 x 57 x 32 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.8.0 o superior
- Windows 10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- PC con soporte UVC

Contenido del paquete

- Cámara web
- Trípode
- Manual del usuario

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Weight:	202 g
Longitud:	110 mm
Width:	57 mm
Height:	32 mm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.